

Expandet Rosett

Expandet Rosett, alçıpan levhalar, paneller, sunta paneller ve delikli duvarlar için en güçlü bağlantı çözümüdür. Montaj için özel bir alet gerekmeden kolay uygulanır. Yalıtım yapılmış boşluklu duvarlarda da yüksek verim alınmakta, ve öncü alçıpan üreticileri tarafından tavsiye edilmektedir.



ÖZELLİKLER

- Alçıpanelerde ağır yüklerin montajı için kullanılır.
- Kolay monte edilir, özel bir alet gerektirmez.
- Vidalı veya vidasız olarak temin edilir.
- Yalıtım yapılmış boşluklu duvarda da aynı güvenlik değerleri geçerlidir.
- Benzersiz çalışma şekliyle alçıpanellere zarar vermez.
- Recommended by leading plasterboard manufactures.
- Önde gelen alçıpan üreticilerince tavsiye edilir.
- Boşluklu malzemelerde de güvenle kullanılır.

Çeşit	Taşıma kapasitesi	
ÖLÇÜ	N_{rec} Önerilen çekme yükü kN*	V_{rec} Önerilen kesme yükü kN*
GRİ (tek alçıpan)	0,20	0,35
MAVİ (tek alçıpan)	0,38	0,50
KIRMIZI (çift alçıpan)	0,70	0,85
KANCA (1-2 alçıpan)	0,20	0,35
HALKA (1-2 alçıpan)	0,20	0,35
L (1-2 alçıpan)	0,20	0,35

* Değerler, Rosett'ler arasında 300mm boşluk bırakılması öngörülen azami yüklerdir.

(≥3) güvenlik katsayısı dahil edilmiştir. 1kN ≈ 100kg

* Tek alçıpan = 12mm, çift alçıpan = 25mm

NOT: Önerilen boşluğun bırakılmaması halinde, yük değeri düşecektir.

NOT

U kesitli raf profillerinin montajı için spacer parçasını kullanın.





3-10mm kalınlığında paneller ve ince çerpli boşluklu malzemeler için gri Rosett kullanın.

3-18mm kalınlığında board paneller ve tek alçıpaneller için mavi Rosett kullanın.

18-30mm kalınlığında board paneller ve çift alçıpaneller için kırmızı Rosett kullanın.

UYGULAMA:

- 1] Panelin üzerinden 10mm'lik HSS uç ile delik açın. Rosett'i panel ile silme olacak şekilde çakın.
- 2] Vidayı bağlanacak malzemenin üzerinden Rosett'e yerleştirin.
- 3] Vida sıkışmaya başladıkça ..
- 4] Rosett arka yüzde kuvvetli bir düğüm oluşturacaktır.



Expandet Rosett, Mavi



EXPANDET ROSETT, MAVİ, tek alçıpan için, TX25 (Teknik Belge 101)

MODEL ÖLÇÜ	PANEL KALINLIĞI MM	DELME ÇAPI MM	VİDA UZUNLUĞU MM	MALZEME KALINLIĞI (MAX.) MM	EXPANDET ÜRÜN KODU	ADET/ KUTU	EAN 13/ KUTU
Mavi vidasız	9-18	10	-	10	410061	25	5708620046099
Mavi YSB 5x55/15	9-18	10	55	15	410161	25	5708620046105
Mavi YSB 5x80/40	9-18	10	80	40	410861	25	5708620046266
Mavi Spacer 5x65/12	9-18	10	65	12	410261	25	5708620046112
Mavi YHB 5x65/25	9-18	10	65	25	410661	25	5708620046150
Mavi YHB 5x80/40	9-18	10	80	40	410761	25	5708620046167
Mavi Kanca	9-18	10	55	-	410361	25	5708620046129
Mavi L	9-18	10	55	-	410461	25	5708620046136
Mavi Halka	9-18	10	55	-	410561	25	5708620046143

MEGA AMBALAJ


Mavi YSB 5x55/15	9-18	10	55	15	430161	50	5708620046440
Mavi YHB 5x65/25	9-18	10	65	25	430661	50	5708620046464

DÖKME AMBALAJ

Mavi YSB 5x55/15	9-18	10	55	15	410101	1.200	5708620047041
Mavi YHB 5x65/25	9-18	10	65	25	410601	1.200	5708620047102

Expandet Rosett için 5 mm
Makine vidası

Expandet Rosett vidasız için, Expandet
5mm Makine vidası



EXPANDET 5MM MAKİNA VİDASI, Expandet Rosett için, TX25

MODEL ÖLÇÜ	EXPANDET ÜRÜN KODU	ADET/ KUTU	EAN 13/ KUTU
5x80 YSB	000005T	100	5708620046754
5x80 YHB	000010T	100	5708620046778
5x90 YSB	000009T	100	5708620046761
5x90 YHB	000011T	100	5708620046785

Rosett®
YSBRosett®
SpacerRosett®
YHBRosett®
KancaRosett®
LRosett®
Halka